



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 13/08/2015)

| Item | Material | Descrição do Material | Un.Med. | Qtde do Item |
|---|----------|---|---------|--------------|
| Processo / Ano: 54/2015 LOTE nr.: 1 | | | | |
| 1 | 18731 | ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS ECONOMICO EM MDF COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (bp) EM AMBAS AS FACES DE 15MM. LATERAIS PERFIL PVC COM ABA, TAMPO E PORTAS EM FITA PVC. COSTAS EM EUCATEX DE 3MM. DUAS PORTAS COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS MÓVEIS E UMA FIXA, UMA FECHADURA E 02 PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC. MEDIDAS: 2,00 LARGURA X 1,50 ALTURA X 0,50 PROFUNDIDADE. COR BEGE | UN | 2,000 |
| 2 | 18732 | ARMÁRIO ALTO 5 PORTAS ECONOMICO EM MDF, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES DE 15MM. LATERAIS PERFIL EM PVC COM ABA, TAMPO E PORTAS EM FITA PVC. COSTAS EM EUCATEX 3MM. DUAS PORTAS COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS MÓVEIS E UMA FIXA, UMA FECHADURA E PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC. MEDIDAS: 2,40 LARGURA X 2,10 ALTURA X 0,52 PROFUNDIDADE. COR BEGE | UN | 1,000 |
| 3 | 18733 | ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS ECONÔMICO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES DE 15MM. LATERAIS PERFIL PVC COM ABA, TAMPO E PORTAS EM FITA PVC. COSTAS EM EUCATEX 3MM. DUAS PORTAS COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS MÓVEIS E UMA FIXA, UAM FECHADURA E 2 PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC. MEDIDAS: 1,60 ALTURA X 0,45 PROFUNDIDADE X 0,80 LARGURA. COR BEGE | UN | 1,000 |



'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 13/08/2015)

| Item | Material | Descrição do Material | Un.Med. | Qtde do Item |
|------|----------|-----------------------|---------|--------------|
|------|----------|-----------------------|---------|--------------|

Processo / Ano: 54/2015

LOTE nr.: 2

| | | | | |
|---|-------|--|----|-------|
| 4 | 18734 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COMPLETO, PARA POSICIONAMENTO NO TRABALHO E PROTEÇÃO CONTRA QUEDA PODENDO SER UTILIZADO DESDE TRABALHOS EM ALTURA ATÉ RESGATES TÉCNICOS EM ALTURA. INDICADO PARA TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO, INCLUSIVE EM SUSPENSÃO. GRAÇAS A LARGURA DE SEUS ACOLCHOADOS COM O SISTEMA PDF (PROGRESSIVE DENSITY FOAM), TEMOS UM CINTO EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL E ADAPTÁVEL PARA QUALQUER TIPODE SITUAÇÃO. POSSUI DUAS FIVELAS NA CINTURA, UMA EM CADA PERNEIRA, UMA PARA O AJUSTE DO PEITORAL E UMA PARA O AJUSTE DA ALTURA DO PONTO DORSAL. AS FIVELAS TIPO DOUBLE BACK TORNAM O AJUSTE FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO PROPORCIONANDO UMA PERFEITA ADAPTAÇÃO PARA QUALQUER TIPO DE CORPO. O CINTO POSSUI 5 PONTOS DE CONEXÃO EM ANÉIS METÁLICOS, SENDO DOIS FRONTAIS (CINTURA E PEITORAL), DOIS LATERAIS (PARA POSICIONAMENTO) E UM NA ALTURA DORSAL. DIMENSOES: CINTURA TAMANHO 1 = 70 A 100 CM PERNAS = 55 A 65 - MANEQUIM = P/M/G. TAMANHO 2 = 80 A 140 CM PERNAS = 60 A 75 - MANEQUIM = M/G/GG. CARACTERISTICAS: COR PRETO, PESO . 1858G / 1969G, LINHA DE POLIESTER QUE OFERECE UMA BOA RESISTENCIA A AÇAO DE ACIDOS, ALCALINOS E ALVEJANTES E A AÇAO DOS RAIOS UV, FITAS EM POLIESTER DE ALTA TENACIDADE - OS FILAMENTOS DE ALTA TENACIDADE OUTORGAM UMA RESISTENCIA 2 A 3 VEZES MAIOR QUE OS TECIDOS CONVENCIONAIS, COSTURAS CIRCULARES DRF (DISTRIBUICAO RADIAL DE FORÇA) SISTEMA DE COSTURAS CIRCULARES, QUE PROPORCIONAM UMA DISTRIBUICAO UNIFORME DE RESISTENCIA A TRACAO, SEJA QUAL FOR A DIRECAO. ZIG- ZAG . COSTURA CONTINUA QUE PROPORCIONA UMA GRANDE RESISTENCIA LOCALIZADA, FIVELAS CONFECCIONADAS EM AÇO ESTAMPADO, SEM EMENDAS OU SOLDAS COM TRATAMENTO EXTRA QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTENCIA A AMBIENTES SALINOS E UMIDADE. SAO AUTO-BLOCANTES COM SISTEMA DE REGULAGEM RAPIDA (FAST FIT) A FITA NAO RETORNA APOS O AJUSTE, ANEIS EM FORMATO GDH E CURVOS, CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO COM TRATAMENTO EXTRA QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTENCIA A AMBIENTES SALINOS E UMIDADE. CARGA DE RUPTURA 22KN, INDICADOR DE QUEDA CASO O EQUIPAMENTO SEJA REQUISITADO PROXIMO A CARGA LIMITE DE TRABALHO (QUEDA), O SISTEMA INDICARA A NECESSIDADE DE ANALISE DO PRODUTO, ACOLCHOADOS THERMO FORMR - ESPUMA DE DENSIDADE PROGRESSIVA COM MAIOR SUSTENTACAO, MAIS CONFORTO E RESPIRABILIDADE - EVITA O ACUMULO DE UMIDADE, AIR MESH - TECNOLOGIA DE PONTA EM TECIDOS COM TRAMA. FABRICADO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA A TRACAO E ATRITO, POSSUI UMA CONSTRUCAO ENTRELACADA TIPO "BEEHIVE" (COLMEIA) QUE PROPORCIONA EXCELENTE RESPIRABILIDADE E TOQUE MACIO. DESCRITIVO TECNICO: CINTURAO TIPO PARA-QUEDISTA EM FITA DE POLIESTER, ACOLCHOADO NA CINTURA E NAS PERNAS, POSSUI SEIS FIVELAS DUPLA S (FAST FIT), SENDO DUAS PARA AJUSTE DAS PERNAS (UMA EM CADA), DUAS PARA AJUSTE DA CINTURA, UMA PARA AJUSTE DA ALTURA DO PONTO DORSAL ONDE HA UM SEPARADOR PLASTICO GESPALDARH E A OUTRA PARA AJUSTE DO PEITORAL. POSSUI CINCO PONTOS DE ANCORAGEM EM ANEIS METALICOS, SENDO UM NA REGIAO DORSAL, DOIS ANEIS CURVOS LATERAIS DE POSICIONAMENTO SENDO UM EM CADA LADO DA CINTURA, UM ANEL PARA POSICIONAMENTO NA REGIAO VENTRAL E O OUTRO ANEL NA REGIAO PEITORAL. POSSUI PORTA MATERIAIS COM CARGA MAXIMA DE 5 QUILOS UM DE CADA LADO. USE RECOMENDADO PARA A RESTRICOE E RETENCAO DE QUEDA EM | UN | 1,000 |
|---|-------|--|----|-------|



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 13/08/2015)

| Item | Material | Descrição do Material | Un.Med. | Qtde do Item |
|---|----------|---|---------|--------------|
| Processo / Ano: 54/2015 LOTE nr.: 3 | | | | |
| 5 | 18735 | USO RECOMENDADO: PARA A RESTRIÇÃO E RETENÇÃO DE QUEDAS EM TRABALHOS REALIZADOS EM ALTURA, RESGATE, PERMANÊNCIA EM SUSPENSÃO, POSICIONAMENTO, MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (ASCENSÃO E DESCENSÃO POR CORDA). O ANEL PEITORAL E DORSAL PODE SER UTILIZADO COMO PONTO DE CONEXÃO PARA TRAVA QUEDAS E TALABARTES PARA RESTRIÇÃO DE QUEDAS, O ANEL VENTRAL PARA ASCENSÃO E DESCENSÃO POR CORDA OU SITUAÇÕES DE RESGATE E OS ANEIS LATERAIS SÃO INDICADOS PARA POSICIONAMENTO DE TRABALHO. HOOLIGAN - FERRAMENTA PARA ARROMBAMENTO TÁTICA PORTÁTIL PARA USO EXCLUSIVO DE FORÇAS ESPECIAIS (GRUPOS ANTI-SEQUESTRO, BOMBEIROS, RESGATISTAS), CORPO FABRICADO EM AÇO SAE 1045 E ACABAMENTO COM PINTURA FOSCA. CONTENDO PONTEIRAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1075 TEMPERADO E REVENIDO, SENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES UMA PONTEIRA DUPLA E NA OUTRA EXTREMIDADE UMA PONTEIRA TIPO CUNHA E UMA PONTA ARROMBADORA. MEDINDO 80 CM DE COMPRIMENTO E 30 MM DE DIÂMETRO (CORPO), PESANDO ATÉ 6,8 KG. COR: VERMELHA | UN | 1,000 |
| Processo / Ano: 54/2015 LOTE nr.: 4 | | | | |
| 6 | 18736 | CINTA DE ANCORAGEM 100CM 22KN COM ARGOLAS "D". MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE COMPRIMENTO: 1 M - LARGURA DA FITA: 45 MM - CARGA DE RUPTURA: 22 KN COSTURAS REFORÇADAS DE PRECISÃO, ARGOLAS EM D EM AÇO GALVANIZADO. | UN | 1,000 |
| Processo / Ano: 54/2015 LOTE nr.: 5 | | | | |
| 7 | 18737 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPOS DE FUNÇÕES: IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER/FAX TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER VELOCID. COPIADORA PRETO (CPM): ATÉ 19 VELOCID. COPIADORA COLOR (CPM): ATÉ 19 RESOLUÇÃO MÁX. COPIADORA (DPI): ATÉ 600 X 600 REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: SIM RESOLUÇÃO ÓPTICA SCANNER (DPI): ATÉ 600 VELOCIDADE TRANSMISSÃO FAX: ATÉ 33.6KBPS PAPEL OFÍCIO 9 (215 X 315 MM): SIM ALIMENTADOR AUT. FOLHAS (ADF): 30 CAP. ENTRADA MÁXIMA (FOLHAS): 260 CAP. ENTRADA PADRÃO (FOLHAS): 260 CICLO MENSAL (PÁGINAS): 2000 ENVELOPES: SIM GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO PORTA USB: 01 | UN | 1,000 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 13/08/2015)

| Item | Material | Descrição do Material | Un.Med. | Qtde do Item |
|--------------------------------|----------|---|---------|--------------|
| Processo / Ano: 54/2015 | | LOTE nr.: 6 | | |
| 8 | 18738 | LAVADORA DE ROUPA TIPO 'TANQUINHO' SEMIAUTOMÁTICO LAVA ATÉ 07 KG DE ROUPAS - 2 DISPENSERS, UM PARA SABÃO E OUTRO PARA AMACIANTE- FILTRO CATA-FIAPOS - 3 NÍVEIS DE ÁGUA - TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE 0 A 20 MIN. - 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM-TENSÃO 220V - TAMPAS TRANSPARENTES - BATEDOR INFERIOR E CENTRAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | UN | 1,000 |
| Processo / Ano: 54/2015 | | LOTE nr.: 7 | | |
| 9 | 18739 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, QUE ATINJA NO MÍNIMO 1600 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA DE PRESSÃO DE ÁGUA, COM PISTOLA DE CONTROLE DO JATO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POTÊNCIA MÍNIMA 1.300W. VAZÃO MÁXIMA SUPERIOR A 300 LITROS/HORA. CHAVE LIGA/DESLIGA COM PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE DAS MÃOS. INCLUI APLICADOR DE DETERGENTE E TUBO REGULADOR DO JATO. TENSÃO 220V. GARANTIA DE 1 ANO | UN | 1,000 |
| Processo / Ano: 54/2015 | | LOTE nr.: 8 | | |
| 10 | 18740 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, CAPACIDADE 20 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES | UN | 1,000 |
| Processo / Ano: 54/2015 | | LOTE nr.: 9 | | |
| 11 | 18741 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - CAIXA COM 100 UN - TAMANHO M | CX | 15,000 |
| 12 | 18742 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - CAIXA COM 100 UN - TAMANHO G | UN | 15,000 |
| Processo / Ano: 54/2015 | | LOTE nr.: 10 | | |
| 13 | 18746 | MOTOSSERRA - FERRAMENTA PARA EFETUAR CORTES EM MADEIRAS DIVERSAS, A COMBUSTÃO (GASOLINA), COM CARÇAÇA DO VIRABREQUIM EM MAGNÉSIO, COM 50,2 CILINDRADAS, PESO DE 4,8 KG, POTÊNCIA DE 3,5 CV, ROTAÇÃO LENTA 2800 E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 14000 RPM, COM SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO, VÁLVULA DE DESCOMPRESSÃO, COMPENSADOR, TENSOR LATERAL DA CORRENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, COM SABRÉ DE 40 CM, CORRENTE DE 1,6MM. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | UN | 1,000 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 13/08/2015)

| Item | Material | Descrição do Material | Un.Med. | Qtde do Item |
|------|----------|-----------------------|---------|--------------|
|------|----------|-----------------------|---------|--------------|

Processo / Ano: 54/2015

LOTE nr.: 11

| | | | | |
|----|-------|--|----|-------|
| 14 | 18747 | SERRA SABRE - FERRAMENTA SERRA SABRE COM SAPATA GIRATÓRIA, ABERTURA SUPERIOR, COM ALAVANCA EM METAL REFORÇADO PARA A TROCA DA SERRA SEM CHAVE, BATERIA DE 18V, SERRA DE CORTÉ DE 25 MM E DE 0 A 2.900 GPM. FREIO ELÉTRICO, 100% ROLAMENTADA, PESO DE 3,2 KG. ACOMPANHADA DE CARREGADOR BIVOLT DE 1 HORA, BATERIA E MALETA PARA ACONDICIONAMENTO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | UN | 1,000 |
|----|-------|--|----|-------|