



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2016 a 14/04/2016)

Só MP	Es	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano: 7 / 2016 Licitação: 3/2016- PR								
		1	7227	Tablet com sistema operacional Android; tela de no mínimo 10.1 polegadas; touch screen, câmera traseira e frontal; processador quad core; memória interna 16GB expansível através de cartão microsd. Conexões: 3G; Bluetooth; wi-fi. Com carregador, cabo usb e fone de ouvido	UN	1,000	1.317,0000	1.317,00
		2	7228	Impressora térmica de etiquetas com as seguintes características mínimas: Método de impressão: Transferência térmica ou térmica direta; Resolução mínima: 203 dpi; Velocidade Máxima de Impressão: até 76mm por segundo; Comprimento de impressão: Máximo de 1092mm; Largura Máxima de Impressão: 104mm; Memória: 8Mb RAM / 4MB Flash; Interfaces: Serial - USB - Paralela; Drivers compatíveis com Sistema Operacional Windows (Win2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8), Bartender versão UL. Deverá acompanhar software para criação e formatação de etiquetas; Alimentação por rolo, corte matriz, contínua, dobrada tipo leque, etiquetas, tíquete em papel térmico, papel comum e etiqueta de tecido; Largura Max: 110mm; Largura Min: 25,4mm; Espessura: 0,0635mm a 0,254mm; Diâmetro Externo da Bobina: 109mm; Diâmetro Interno Bobina: 25,4mm. Características Físicas: Peso não superior a 2kg; Gabinete em ABS; Dimensões aproximadas (L X C X A): 18,6 X 16,5 X 27,8 cm; Características Elétricas: Fonte de Alimentação: Bi-volt (110 ou 240V); Emulação PPLA; Certificações: CE - UL - CUL - FCC - CCC - RoHS; Garantia: Fonte de Alimentação: 3 Meses; Cabeça de Impressão: 3 Meses Impressora: 12 Meses Modelo de referência: Argox OS214 Plus - equivalente ou superior	UN	1,000	1.320,0000	1.320,00
		3	7229	Armário baixo 02 portas em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25 mm com bordas em ABS 2 mm. Laterais, portas e costas de 15 mm MDF (BP). 01 prateleira interna, 02 portas, 01 fechadura e 02 puxadores tipo alça em aço escovado. Medida móvel 804COMPX 480 prof X 740alt. Cor bege.	UN	1,000	395,0000	395,00
		4	7230	Armário alto 02 portas em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25 mm com bordas em ABS 2 mm. Laterais, portas e costas de 15 mm MDF (BP). 02 portas, 03 prateleiras internas 01 fechadura e 02 puxadores tipo alça em aço escovado. Medidas do móvel 0,804comp X 0,48prof X 1,60alt. Cor bege	UN	1,000	580,0000	580,00
		5	7231	Mesa Angular em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25 mm com bordas em ABS 2 mm, painel frontal de 15mm. Estrutura metálica com base inferior oblonga de 29x58mm e calha passa fio de 200x30mm, ponteiros em polipropileno com regulagem de altura. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio inclusivo. Medidas do móvel 1,40x 1,40 x0, 55 prof x 0,74alt. Cor bege.	UN	1,000	635,0000	635,00
		6	7232	Mesa retangular com gaveteiro em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, tampo 25 mm com bordas ABS dois mm, painel frontal em MDF (BP) de 15 mm. Gaveteiro: Fixo com 03 gavetas em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, de 15 mm bordas em fita PVC 0,45mm, correções metálicas, 01 fechadura com fechamento simultâneo e puxadores tipo alça em aço Medidas do móvel 420 X 410 X 382. Cor bege	UN	1,000	580,0000	580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2016 a 14/04/2016)

Só MP	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
-------	------	----------	-----------------------	---------	--------------	--------------------	-------------

Processo / Ano: 7 / 2016 Licitação: 3/2016- PR

7	7233	Cadeira Fixa Aproximação Assento e Encosto e Polipropileno Copolímero. Cadeira empilhável sem apoia braços, para uso individual ou em sequência nos auditórios, com encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor á coluna vertebral. Empilhamento máximo de 10 unidades. ENCOSTO - Encosto plástico, injetados em polipropileno copolímero de alta resistência a pigmentos na cor, unidos á estrutura por pino plástico de mesmo material de encosto. ASSENTO - Assento plástico, injetados em polipropileno copolímero de alta resistência e pigmentados na cor, unidos á estrutura por parafusos especiais para plástico. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem de tinta, evitando assim o deslocamento da mesma; - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi - brilho, com camada de 60 micron em média. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADEIRA - Largura de Cadeira: 545 mm Profundidade de Cadeira: 525 mm Altura Total da Cadeira: 825 mm Altura do Encosto: 260 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade de assento: 400 mm Largura de Assento: 460 mm Altura do Assento: 450 mm.....	UN	3,000	156,0000	468,00
8	7234	Cadeira Giratória Secretária Com Apoio de Braços Regulável. ENCOSTO - Estrutura do encosto injetado em polipropileno copolímero. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m com 40 mm de espessura média; - Revestimento em polipropileno fixado com grampos; - Encosto com contracapa em polipropileno copolímero injetado; - Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 20 x 48 mm, parede 1,50 mm; - A fixação do encosto, à estrutura, é feita com parafusos máquina fenda combinada na bitola, e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico; ASSENTO - Madeira do Assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente e quente, com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. BRAÇOS - Apoia braços em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão totalizado sete posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. MECANISMO - Mecanismo flange de apoio da cadeira fabricado em chapa de aço e com "L" fabricado em tubo de aço industrial oblongo com sistema de regulagem de altura feita por peça injetada em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência sistema de regulagem de altura com coluna a gás acionada por alavanca. DIMENSÕES APROXIMADAS - Largura do assento; 440 mm, Profundidade do assento 395 mm, Largura do encosto; 365 mm, Altura total da cadeira; 750 - 920 mm, Altura do assento; 410 - 530 mm, Largura total da cadeira; 620	UN	2,000	320,0000	640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2016 a 14/04/2016)

Só MP	Es	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
-------	----	------	----------	-----------------------	---------	--------------	--------------------	-------------

Processo / Ano: 7 / 2016 **Licitação:** 3/2016- PR

9	7235	Fragmentadora de papel, CD e DVD e pequenos grampos com as seguintes características mínimas: nível de segurança 3, conforme norma DIN 32757-1; capacidade para fragmentar 15 (quinze) folhas de papel simultaneamente com gramatura 75G/M2, ou 1 CD ou DVD e também pequenos grampos metálicos; tensão elétrica 220V, 60HZ; Abertura mínima para inserção 230MM; Volume mínimo da lixeira 24 litros; acionamento por sensor ou botão; cor bege, branca, cinza ou preta; sensor de presença do cesto; garantia: 6(seis) meses a contar do recebimento definitivo do produto	UN	1,000	881,0000	881,00
10	7236	Refrigerador com uma porta cor branca capacidade mínima de 240 litros, puxador embutido, pés niveladores centrais e rodízios traseiros, prateleiras removíveis com altura regulável, degelo prático, controle externo da temperatura	UN	1,000	1.182,0000	1.182,00
11	7237	Máquina calculadora de mesa com bobina, com impressão em preto e branco, com mínimo 14 dígitos, display de lcd, com as funções mínimas: quatro operações, cálculo de porcentagem e variação, correção de dados inseridos, função call, bivolt. tensão 110/127 ou bivolt, medidas aproximadas 205mm de largura, 95mm de altura e 330mm de profundidade, com variação para </> até 20% (vinte por cento). Modelo de referência: Elgin MB7142 - equivalente ou superior	UN	3,000	490,0000	1.470,00

TOTAL DO PROCESSO: 9.468,00
TOTAL: 9.468,00